

Scheren-Arbeitsbühne MS 118HS

Scherenarbeitsbühnen

Produkteigenschaften

- Hybridantrieb
- Mit abriebfreien Weißreifen
- Mit hydraulischer Abstützung
- Geländegängig

Beschreibung

Mit der MS 118HS erreichen sie lautlos und emissionsfrei 11,90 m Arbeitshöhe. Sie ist daher ideal für den Einsatz in sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern oder Altersheimen geeignet. Ist kein Strom vorhanden, sorgt ein Dieselmotor für die notwendige Antriebsenergie. Die abriebfesten Weißreifen hinterlassen keinerlei Spuren am Boden. Trotzdem ist das Gerät dank Stollenprofil und Pendelachse geländegängig. Mit der selbstnivellierenden Abstützung kann die Bühne auch auf unebenem Untergrund schnell und sicher zum Einsatz gebracht werden.

Technische Daten	
maximale Arbeitshöhe	11,9 m
maximale Plattformhöhe	9,9 m
Tragkraft	454 kg
Plattform-Länge	2,8 m
Plattformbreite	1,6 m
Plattformausschub	1.50 m
Tragkraft Ausschub	300 kg
Transportlänge	3,8 m
Transportbreite	1,8 m
Gerätehöhe	2,6 m
Höhe mit geklapptem Geländer	1,92 m
Gewicht	4.117 kg
Antrieb	Hybrid
Schrägstellung quer	2 °
Schrägstellung längs	3 °

SALZBURG Bayernstraße 47, 5071 Wals | Telefon 0043 / 662 / 85 45 74 | salzburg@maltech.com

WIEN Laxenburgerstraße 246B, 1230 Wien | Telefon 0043 / 1 / 616 22 44 | wien@maltech.com

GRAZ Industriezeile 1, 8401 Kalsdorf | Telefon 0043 / 3135 / 53 202 | graz@maltech.com

HALL IN TIROL Schlöglstraße 24, 6060 Hall in Tirol | Telefon 0043 / 5223 / 52 022 | hall@maltech.com

LINZ Gewerbepark 11, 4052 Ansfelden | Telefon 0043 / 7229 / 79 655 | linz@maltech.com

ST. PÖLTEN Ernst Maerker Straße 20, 3100 St. Pölten | Telefon 0043 /2742 / 22206 | poelten@maltech.com